ViewSonic®

VE170m LCD

ViewPanel® Series

- **Volle 17" sichtbar**
- **1.280 x 1.024 optimale Auflösung (1,3 Megapixel)**
- **Ø-Touch™-Autotuning**
  Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.
- **Integrierte Stereo-Lautsprecher**
  Das platzsparende Display ist mit zwei leistungsstarken 1,5 Watt-Lautsprechern für respektablen Stereo-Sound ausgestattet.
- **Hohe Leuchtstärke – 250 cd/m²**
- **Hoher Kontrast – 450:1**
- **DCE™**
  „Digital Chroma Enhancement" (DCE) sorgt bei Video-Sequenzen für kräftige und satte Farben.
- **Anti-Reflection Coating**
- **OSD-Sperre und „Power Lock"**
  Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen. Die „Power Lock"-Funktion verhindert ein ungewolltes Ausschalten des LC-Display.

17" TFT Multimedia LCD

Wer nach einem großformatigen Multimedia-LC-Display sucht, sollte sich das VE170m wirklich genau ansehen. Dieses extrem schlanke 17"-Modell ist mit einer vollautomatischen Autotuning-Funktion ausgestattet und liefert dadurch in allen Anwendungsumgebungen erstklassige Darstellungen. Die optimale Auflösung beträgt 1.280 x 1.024, das Kontrastverhältnis liegt bei hohen 450:1, die Helligkeit erreicht imposante 250 cd/m². Für einen respektablen Sound sorgen bei Multimedia-Anwendungen zwei integrierte Stereo-Lautsprecher. Bei diesem Modell muss man weniger scrollen und kann sich mehr auf die gestochen scharfen Darstellungen in brillanten Farben konzentrieren, da die Anzeigefläche 32 % größer ist, als bei dem von ViewSonic angebotenen 15"-LC-Display VE150m. Zur beeindruckenden Bildqualität und Funktionsvielfalt kommt beim VE170m ein wirklich attraktiver Preis.

ViewSonic®
See the difference.

www.ViewSonic.de

ViewSonic®

VE170m LCD

VE170mb, schwarze Version[1]

• ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Installation und hilft den Anwendern, die Screen-Performance umgehend an ihre individuellen Wünsche anzupassen.

• TCO'99[1]- sowie Energy 2000-zertifiziert und energiesparend

TCO´99 und Energy 2000 bezeichnen die derzeit striktesten Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

• PC und Macintosh®[2] kompatibel

• Kensington Security-Port

Der Kensington Security-Port erlaubt die problemlose Sicherung des attraktiven Displays, um Diebstählen vorzubeugen.

• 3 Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service

• VESA[3]-konforme Aufnahme

Der Standfuß ist schnell und bequem abnehmbar. Durch die VESA-konforme Aufnahme (75 mm) sind eine Fülle von Wand-, Schwenk-, und Deckenhalterungen montierbar. Alle Anschlüsse bleiben erhalten.

17" TFT-MULTIMEDIA-LCD

DISPLAY	**Typ**	TFT-Aktiv-Matrix-LCD (16,7 Mio Farben)
	Sichtbare Diagonale	17" (43,2 cm) diagonal, 338 mm h x 270 mm v
	PixelPitch	0,264 mm
	Kontrastverhältnis	450:1 (max)
	Blickwinkel	120° horizontal, 110° vertikal (typisch bei 10:1)
	Lichtquelle	Long-life, 50.000 Stunden (typisch)
	Reaktionszeit	30 ms (typisch)
	Helligkeit	250 cd/m² (max)
	Glasoberfläche	Antireflektierende Beschichtung
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30-82 kHz, F_v: 56-75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on Green
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 1,5 Watt
	Verstärker	1,5 Watt bei 1 kHz (Klirrfaktor: 1 %)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024 NI)
	Macintosh®[2]	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Analog RGB**	15-poliger Mini-D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Stromversorgung	DC 19V
	Audio	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 90-264 V, 50/60 Hz (AutoSwitch), externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	60 Watt (max.)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power Ein/Aus, Lautstärke +/-, Menü, Abwärts, Aufwärts, Auswahl, Stummschaltung
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto-Image-Adjust, H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, ViewMatch®-Farbkalibrierung, ViewMeter®-Display-Information, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Sperre, Power Lock, Information zur Auflösung, Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		465 mm (H) x 430 mm (B) x 207 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	8,5 kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO '99[1], TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Klasse 2), ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, Energy 2000, ENERGY STAR®, MPR-II, CB, UL, FCC-B, CE, CSA, IC-B, EPA PSB (S-Mark), VCCI, C-TICK, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, BSMI, NOM, GOST-R, PCBC, EMI/B, PC'99
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®, VESA® DPMS™, Energy 2000, TCO´99
GARANTIE		3 Jahre, inklusive Vor-Ort-Austausch-Service ohne Zusatzkosten

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®
See the difference.®

www.ViewSonic.de

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 36 56 96 58
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Schwarze Modellversion: TCO´95. [2] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [3] Wandbefestigungsset optional erhältlich.

Copyright © 2002, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VE170m 11/02-G